

オイル&ワックス仕上げフローリング メンテナンス方法

オイル&ワックス仕上げのフローリングを美しい状態でお使いいただくためのご注意とメンテナンス法をご案内いたします。

◆ ご使用上のご注意

- ・乾燥された木材のため湿度には大変敏感です。四季を通じて除湿や加湿などにより、室内の湿度を適切に保つようご注意ください。
- ・天然木のため、紫外線により色が変化します。カーテン、ブラインドなどで日光を緩和してください。
- ・暖房器具の熱射や温風が至近距離で直接床に当たらないようにして下さい。
- ・イスの足にはキズ防止のためクッション、ゴムなどで床に触れる部分をカバーして下さい。また、キャスター付のイスは、ローラーが塗膜を少しずつ磨耗させてしまう為、できるだけ使用を避けてください。
- ・**塗料などの溶剤の入ったものは、色が染み込むことがありますのでご注意ください。**またシンナー（溶剤）などで拭き取ると、オイル&ワックスの塗装を剥がしてしまいますのでお避け下さい。
- ・**表面の塗装がはがれる事があるので、テープを直接貼らないようにして下さい。**
- ・**水をこぼした場合には、直ちに拭き取って下さい。**長時間の放置は、変色やカビの原因となります。

◆ 日常のお手入れについて

- ・日常のお手入れは、乾いた布でカラ拭きをするか、掃除機などでホコリを除いて下さい。
- ・木質は基本的に水分をきらいますので水拭きはご遠慮下さい。
※水拭きを頻繁に行うと長期の間に表面に割れやしみ・変色が生じる場合があります。
- ・路面店や1階店舗の場合、靴裏の水分や極細かな砂が塗装面の磨耗の原因となりますので、入口付近にマットを敷くことをお勧め致します。
(但し、長時間敷くと蒸れて変色の原因となりますので、こまめに外して下さい。)

《フローソープを用いた日常のメンテナンス》

汚れが目立ってきた場合は、当社で用意しております対オイル&ワックス塗装専用フローソープをお勧めします。フローソープは主にクリーナーとしてご使用いただけますとともに、保護（トリートメント）効果のある大変優れた製品です。

◎ご購入は当 HP より承ります : <https://alberopro.com/flooring/utility/faxe-floor-soap/>

◆ 定期メンテナンスについて

長期に渡りフローリングをご使用すると、表面のオイル&ワックスが徐々に摩耗してきます。歩行頻度が高い場所(特に店舗)は定期的にオイルを塗ることをお勧めします。

※市販の樹脂系ワックスのご使用はお避け下さい。既存のワックスと反応し白化現象(表面がにごる)を起こす恐れがあります。

※ウレタン等の塗料を塗ることはお避け下さい。既存のワックスにより密着不良を起こす恐れがあります。

《ご使用品》

- ・メンテナンスには、木質系床材専用オイルまたはワックスが含まれたオイル&ワックスをご使用下さい。
- ・当社では専用**バトンオイル**をご用意しておりますのでお問合せ下さい。

オイル&ワックスの効果はフローリングの表面が保護され汚れや、摩耗を防ぎます。

更に「木」の内部まで浸透し樹脂化することで「木」の劣化を防ぎ「木」それ自体を強くします。土足歩行でご使用される店舗に関しては摩耗が激しい為、半年~1年に一度程度は塗るのをお勧めします。目立たない部分で試してから、次の手順でオイル&ワックスを塗布して下さい。

- ① まず掃除機で床面のゴミ、埃等を充分取り除いて下さい。
- ② フロアーソープを水で適量に薄め雑巾に含ませ、固く絞ってから拭いて下さい。
- ③ 床が乾いたらきれいな雑巾にオイルをふくませ、出来るだけ薄く均一に塗伸ばして下さい。

《オイル&ワックスを使用する際のご注意点》

オイル&ワックスを頻繁に塗ることはお避け下さい。

特に歩行頻度が低い部分は、何度も重ね塗りをすると表面に樹脂による厚い皮膜が出来てしまい、素材感を損うだけでなく、樹脂による傷が目立つようになります。

現場の状態により、歩行頻度の高い摩耗した部分のみを霧吹き等を使って塗装するようにして下さい。

株式会社アルベロプロ

〒183-0023 東京都府中市宮町 1-40-12F

TEL : 042-340-7685 FAX : 042-369-2220

www.alberopro.com